



ГРУНТОВКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

## АДГЕЗИОННАЯ

С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ  
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ универсальна для наружных и внутренних работ;
- ✓ предотвращает образование грибка и плесени;
- ✓ обеспечивает высокую адгезию;
- ✓ имеет высокие эксплуатационные характеристики;
- ✓ увеличивает срок службы покрытия/системы покрытий;
- ✓ препятствует образованию высолов и разрушению штукатурного слоя.

<b>Краткое описание</b>	Грунтовка адгезионная для декоративных покрытий с кварцевым наполнителем универсально подходит для наружных и внутренних работ по минеральным поверхностям. Образует равномерное шероховатое покрытие, повышающее сцепление финишного материала с поверхностью.
<b>Состав</b>	акриловая дисперсия, пигменты, кварцевый наполнитель, реологические добавки, вода.
<b>Плотность</b>	1,65г/см <sup>3</sup>
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Область применения</b>	Используется в качестве крошащего грунтовочного покрытия минеральных поверхностей, обладающих несущей способностью. Рекомендуется использование грунтовки в качестве предварительного сцепляющего адгезионного слоя перед нанесением декоративной штукатурки, при этом существенно облегчается сам процесс ее нанесения и структурирования. При наружных работах увеличивает влагоотталкивающие свойства грунтуемого основания. Грунтовка адгезионная используется также в качестве структурообразующего материала перед нанесением лессирующих (не укрывных) покрытий.
<b>Температура применения</b>	Не рекомендуется грунтование поверхности при повышенной влажности и температуре ниже +5°C.
<b>Инструмент</b>	Кисть, валик.
<b>Подготовка поверхности</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающуюся старую краску или осыпающуюся побелку необходимо удалить. Сильно впитывающие и новые основания обработать грунтом глубокого проникновения.
<b>Нанесение покрытия</b>	Грунтовку наносить кистью или валиком на сухую подготовленную поверхность в один слой.
<b>Рекомендации по нанесению</b>	Перед нанесением поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), следует обработать грунтом глубокого проникновения Farbitex Profi. При необходимости перед нанесением грунтовки адгезионной заколеруйте ее универсальными колерами Ticiana Mix, в цвет последующих наносимых слоев - в количестве не более 5%.
<b>Разбавление</b>	Возможно разведение водой или грунтом глубокого проникновения (не более 5%).
<b>Расход</b>	150-250 мл/м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания</b>	"до отлипа" - 4 часа, полное высыхание - 24 часа.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть водой.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 12 месяца со дня изготовления (при условии соблюдения правил хранения).
<b>Транспортирование и хранение</b>	Грунтовку транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Возможно хранение при температуре до -30°C, но не более 1 месяца. Грунтовка выдерживает до 5-ти циклов замораживания-размораживания без потери качества.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза незамедлительно промыть большим количеством воды. После использования грунтовки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	5кг; 8кг; 14кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)